ELECTROBOMBAS PARA PISCINA SERIE A

- AUTOCEBANTE EN TERMOPLÁSTICO
- ROTACIÓN NOMINAL 3500 rpm
- MONOBLOCK CON MOTOR ELECTRICO 60Hz
- TERMINALES PARA EMBONE DE TUBOS DE PVC
- TRAMPA DE PELOS INCORPORADA
- GRADO DE PROTECCIÓN IP21

Las bombas Serie A son centrífugas, autoaspirantes, con prefiltro incorporado, totalmente de material termoplástico, con terminales de succión y descarga de 1 ½" El cuerpo y el prefiltro están hechos de ABS, rotor de Noryl y tapa de prefiltro en SAN.

La tapa del prefiltro es transparente, permitiendo, sin quitarlo, hacerse inspección de la cesta colectora, incorporada en polietileno. Están dotados de una base de asentamiento en material termoplástico, que absorbe las vibraciones y mantener el motor fuera del piso de la casa de máquinas, evitando su corrosión.

El sellado se realiza mediante un sello mecánico montado en una extensión del cubo del rotor, lo que evita el contacto entre el agua y el eje del motor. Las bombas de la Serie A son de construcción de monoblock, con motor eléctrico, para redes de frecuencia de 60 Hz, monofásica (127/220V) o trifásica (220/380V). Los motores están protegidos contra goteo vertical de agua (grado de protección IP21).

Dimensiones:

MODELO DA BOMBA		(cv)	DIMENSÃO A (mm)
MOTOR ELÉTRICO			
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO		
25A-M	-	1/4	500
3A-M	3A-T	1/3	500
5A-M	5A-T	1/2	500
7A-M	7A-T	3/4	520
1A-M	1A-T	1	550

SÉRIE A-M

1A-M
7A-M
5A-M
3A-M
25A-M
Melhor Eficiência
Potência Nominal
Altura Manométrica Total [mca]
Vazão [m³/h]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

1A-M
7A-M
5A-M
3A-M
25A-M
Potência de Eixo (CV)
Vazão [m³/h]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
5
10
15
20
25